

Polyglycol fluid grease GLG 886/N00

GPPG00K-30
ELKALUB GLG 886 / N00 is a fluid grease for gear lubrication. The polyglycol grease has very good coefficients of friction and is therefore particularly suitable for gearboxes with high sliding components (worm and hypoid gearboxes, screw jacks) ELKALUB GLG 886 / N00 has NSF H1 certification and can therefore be used in food processing areas. A typical area of application is small gear units on filling systems and packaging machines. Please note: ELKALUB GLG 886 / N00 cannot be mixed with conventional mineral oil-based greases. Before use, the compatibility with plastics, elastomers (except EPDM) and coatings (e.g. interior paints) must be checked.
Request product Download data sheet

Base oil

polyglycol

Thickener

inorganic

Operating temperature

-30 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

180 mm²/s

NLGI class

- 00 | liquid

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Functionality

- food contact

Suitable for

- gearboxes & gearing
- gearboxes & gearing

Packaging

- 2 kg bag
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com