

PTFE-free silicone grease GLS 762/N0

H1

KPSI0S-20
ELKALUB GLS 762/N0 is a fully synthetic grease for use in the food, beverage and pharmaceutical industries. The grease is based on a silicone oil and is thickened without the use of polytetrafluoroethylene (PTFE). This special feature improves the pumping behavior in central lubrication systems and prevents blocking - especially of metering valves and progressive feeders. ELKALUB GLS 762/N0 is suitable for the lubrication of all types of sliding operations. It is adhesive, very water and steam resistant and compatible with most sealing materials (e.g. EPDM, NBR.HNBR, FKM, FFKM). A preferred application of ELKALUB GLS 762/N0 is the lubrication of rotary distributors in beverage filling systems. Better without: PTFE-free silicone grease for the food industry
Request product Download data sheet

Base oil

silicone

Thickener

inorganic, polyurea

Operating temperature

-20 °C to 180 °C

Viscosity Base oil

3800 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 0 | semi-liquids

Functionality

- food contact

Suitable for

- slide bearing
- assembly grease / fittings / o-rings

Packaging

- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- plant construction
- miscellaneous

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com