

Silicone Spray FLC 700

Highly viscous glidant (approx. 22500 mm²/s at 40°C) which at the same time conserves the surface and protects against corrosion. After evaporation there remains a non-sticky film of long endurance. The transparent lubricating film is dirt repelling and does not leave any spots. Application for paper, cardboard, wood, rubber, plastics and fibre materials. Spray filling with: light hydrocarbons, butane.
Request product Download data sheet

Base oil

silicone

Operating temperature

-50 °C to 170 °C

Viscosity (active substance)

22500 mm²/s

Functionality

- corrosion protection
- lubricant / release agent

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- assembly grease / fittings / o-rings
- guides, curves

Packaging

- 5 l canister
- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- drive technology
- furniture industry
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com