

Silicone special grease GLS 42

ELKALUB GLS 42 is a smooth special silicone grease for all types of sliding processes.
Due to the solvent content, the grease can be sprayed easily. After the subsequent evaporation of the solvent, a highly adhesive and highly viscous lubricating film remains.
If required, the solvent content can be varied and adapted to the specific spray application.

ELKALUB GLS 42 can be used in a wide temperature range (-30 °C /+180 °C); for use at higher temperatures, wait for the solvent to evaporate (typically: 12-36 hours/room temperature).

Request product Download data sheet

Base oil

silicone

Thickener

solid lubricant

Operating temperature

-30 °C to 180 °C

Viscosity Base oil

370 mm²/s

NLGI class

- 1 | very soft

Functionality

- lubricant / release agent
- low-temperature

Suitable for

- slide bearing

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- assembly grease / fittings / o-rings
- valves
- guides, curves

Packaging

- 1 kg can
- 5 kg bucket

Industry

- furniture industry
- plant construction
- miscellaneous

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com