

silicone grease GLS 794/N2

KPSi2R-40
ELKALUB GLS 794/N2 is a fully synthetic special grease for application in the food and beverage industry (sliding procedures, e.g. taps, valves, fittings). ELKALUB GLS 794/N2 does not have any influence on the formation of the beer foam (see report from Weihenstephan). The product is very resistant against water and steam and can be used for operating temperatures from -40 °C up to +180 °C. ELKALUB GLS 794/N2 is compatible with seals made of Viton, EPDM and NBR.
Request product Download data sheet

Base oil

silicone

Thickener

solid lubricant

Operating temperature

-40 °C to 180 °C

Viscosity Base oil

750 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- low-temperature
- food contact
- mounting devices

Suitable for

- assembly grease / fittings / o-rings
- valves

Packaging

- 200 ml brush can
- 250 g tube
- 380 g LubeShuttle
- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com