

Silicone Spray FLC 710

ELKALUB FLC 710 is a low-viscosity lubricant glidant (approx. 37 mm²/s at 40 °C) is a product which is well suited for intermediate spraying during running production or for a very thin film. This film evaporates quickly. The product is mainly applied for paper and cardboard but can also be used for wood,rubber, plastics and on metal surfaces. Spray filling with: light hydrocarbons, butane.
Request product Download data sheet

Base oil

silicone

Operating temperature

-50 °C to 170 °C

Viscosity (active substance)

37 mm²/s

Functionality

- corrosion protection
- lubricant / release agent
- creeping

Suitable for

- assembly grease / fittings / o-rings
- guides, curves

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Packaging

- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- drive technology
- furniture industry
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com