

silicone Spray FLC 745

ELKALUB FLC 745 is a medium-viscous glidant (approx. 260 mm²/s at 40 °C) USDA H1 approved (Registration No. 126160) The transparent, non-smelling lubricating film protects and conserves the surface. The product is mainly used in food industries or in printing plants for food packaging. It is suited for foils and plastics (e.g. conveyors) as well as for rubber (e.g. rollers), paper and on metal surfaces. Spray filling with: light hydrocarbons, butane. Registration no. (H1): 126160
Request product Download data sheet

Base oil

silicone

Operating temperature

-50 °C to 170 °C

Viscosity (active substance)

260 mm²/s

Functionality

- corrosion protection
- lubricant / release agent
- food contact

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- assembly grease / fittings / o-rings
- guides, curves

Packaging

- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- food industry
- drive technology
- furniture industry
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com