

sliding grease GLS 993 H1

KPHC1N-40
ELKALUB GLS 993 H1 is a fully synthetic special grease for bearing and gear lubrication at low speeds. The grease is well suited for plastic-metal combinations and especially supports sliding movements due to its low coefficient of friction and the use of solid lubricants. ELKALUB GLS 993 H1 is preferably used for the lubrication of pneumatic cylinders. Further application examples and the use as lubricating grease can be found in fittings, taps and regulators, sliders, stamps on tablet presses and bottle filling machines. ELKALUB GLS 993 H1 is particularly suitable as assembly grease in the food sector and as a silicone-free mold release agent.
Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin

Thickener

inorganic

Operating temperature

-40 °C to 150 °C

Viscosity Base oil

400 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 1 | very soft

Functionality

- low-temperature
- food contact
- mounting devices

Suitable for

- slide bearing
- assembly grease / fittings / o-rings
- pneumatics
- valves
- fittings & joints

Packaging

- 200 ml brush can
- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- drive technology
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com