

Smooth running and low temperature grease GLS 933/N1-2

KPHC1K-50
ELKALUB GLS 933/N1-2 is a synthetic high-performance grease for roller and plain bearings and for smaller gears. The grease does not attack common gear plastics (PA, POM) and thus minimizes the risk of failures due to stress corrosion cracking.
Due to these properties, **ELKALUB GLS 933/N1-2** is also suitable for sliding pairs with a wide variety of material combinations.
ELKALUB GLS 933/N1-2 is characterized by a very low coefficient of friction. In combination with the wide temperature range, the grease is ideal for applications at very low temperatures. Lifetime lubrication is supported by the high-quality synthetic base oil (PAO).
Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin, ester oil

Thickener

solid lubricant, lithium (complex)

Operating temperature

-50 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

46 mm²/s

NLGI class

- 1 | very soft
- 2 | soft

Functionality

- lubricant
- low-temperature

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- gearboxes & gearing
- roller bearing
- slide bearing
- gearboxes & gearing

Packaging

- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 1 kg can
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- automotive
- drive technology
- bearing manufacturer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com