

Special grease against Tribocorrosion GLS 361/N1

KPF1K-25
ELKALUB GLS 361/N1 is a special grease to avoid tribocorrosion. It combines a high load capacity with excellent wear protection against fretting corrosion caused by vibrations/oscillations. **ELKALUB GLS 361/N1** can be used best in open gear drives, shaft to collar connections and all other applications with high frictional wear.
A special use of **ELKALUB GLS 361/N1** is the lubrication of drive cams of the perfecting drum in offset printing machines.

Fit to go back and forth
Request product Download data sheet

Base oil

other, white oil

Thickener

polyurea, solid lubricant

Operating temperature

-25 °C to 1200 °C

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Viscosity Base oil

100 mm²/s

NLGI class

- 1 | very soft

Functionality

- against tribocorrosion
- food contact
- mounting devices

Suitable for

- open gears
- racks

Packaging

- 200 ml brush can
- 100 g cartridge
- 400 g cartridge
- 1 kg can
- 5 kg bucket

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com