

special-grease GLS 964/N2

KPHC2K-20
ELKALUB GLS 964/N2 is a lubricating grease with good wear and corrosion protection properties. It has been designed for use in roller and slide bearings, especially for permanently changing directions of movement. The integrated thixotropy permits the build-up of a more solid grease collar at the outer side of bearings. By that, the spin-off of grease and the penetration of foreign particles is reduced. Examples of application: gripper shafts, spindles, badly sealed bearings.
Request product Download data sheet

Base oil

white oil

Thickener

polyurea

Operating temperature

-25 °C to 130 °C

Viscosity Base oil

150 mm²/s

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- food contact

Suitable for

- roller bearing
- slide bearing

Packaging

- 250 g tube
- 100 g cartridge
- 380 g LubeShuttle
- 400 g cartridge
- 1 kg can
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com