

Special grease GLS 135/N2

KP2K-20
ELKALUB GLS 135/N2 is a lithium-saponified, water resistant and corrosion inhibiting universal grease. It can be used for roller and slide bearings in the temperature range from -20 °C to +120 °C. The short-fibred and homogeneous grease is excellently suitable for the lubrication of linear guidance systems as well as for ball bearings up to a speed factor ndm of 500.000. ELKALUB GLS 135/N2 has a very low oil bleeding and separation tendency. Therefore it is wll conveyable in central lubricating systems (conveying test at bielomatik and Lincoln).
Request product Download data sheet

Base oil

mineral oil, ester oil

Thickener

lithium (complex)

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

100 mm²/s

NLGI class

- 2 | soft

Suitable for

- roller bearing
- slide bearing

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- linear guides, ball screws
- guides, curves

Packaging

- 250 g tube
- 100 g cartridge
- 380 g LubeShuttle
- 400 g cartridge
- 1 kg can
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- printing industry
- drive technology
- wood industry
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com