

**Synthetic gear grease VP 870**

GPHC0K-30
Request product Download data sheet

**Base oil**

poly-alpha-olefin, ester oil

**Thickener**

polyurea, lithium (complex)

**Operating temperature**

-30 °C to 120 °C

**Viscosity Base oil**

150 mm²/s

**NLGI class**

- 0 | semi-liquids
- 1 | very soft

**Suitable for**

- gearboxes & gearing
- gearboxes & gearing

**Packaging**

- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

**Industry**

- power tools

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com