

Synthetic Oil Spray FLC 9010

H1

ELKALUB FLC 9010 is an oil spray, based on our long time approved synthetic oil LFC 9220 (ISO VG 220). The spray slips into narrow gaps and slits and offers paramount lubrication and moistening at all places to be greased. A unique anti-corrosion lub film guarantees best protection against wear. ELKALUB FLC 9010 is recommended to be used in temperature range from -35 °C till +160 °C. Ready for use with following applications: Gear chains, joints, hinges, guides, gripper shafts of printing machines, slide- and roller bearings. Remarks: In all practical working situations where contact with water, steam, acids and alkalis (pH-values 2 to 11 at 50 °C) cannot be excluded, it is better to choose our grease spray with H1 approval ELKALUB FLC 367.
Request product Download data sheet

Base oil

poly-alpha-olefin

Operating temperature

-35 °C to 160 °C

Viscosity (active substance)

220 mm^2/s

Functionality

- corrosion protection
- universal lubricant

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- low-temperature
- food contact

Suitable for

- slide bearing
- chains
- guides, curves
- bed ways

Packaging

- 400 ml of aerosol

Industry

- printing industry
- drive technology
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com