

Universal grease for bearings and gears GLL 7/N2

KP2K-20
ELKALUB GLL 7/N2 is a lithium-saponified multipurpose grease, which is highly resistant to pressure, adhesive and resistant to oxidation. ELKALUB GLL 7/N2 has a special ELKALUB-additivation for the lubrication of roller and slide bearings (under medium up to heavy loads) for temperatures from -20 up to +120° C. ELKALUB GLL 7/N2 is particularly suited for points of lubrication with high centrifugal losses and where there is danger of the lubricant being washed out by water. The grease can be used up to a speed index (ndm*) of about 400.000.
Request product Download data sheet

Base oil

mineral oil

Thickener

lithium (complex)

Operating temperature

-20 °C to 120 °C

Viscosity Base oil

97 mm²/s

NLGI class

- 2 | soft

Functionality

- lubricant
- universal lubricant

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- roller bearing
- slide bearing

Packaging

- 250 g tube
- 400 g cartridge
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Industry

- printing industry
- drive technology
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com