

White oil LFC 3150

The oils of the series ELKALUB LFC 3000 are mainly intended for application in the food and drink industry for temperatures from -10 °C (-20 °C) up to +120 °C. These oils are highly resistant to aging and free from resinification. They can be applied in situations where incidental food contact is possible. We possess a USDA H1 approval for all viscosity grades The oils of the series ELKALUB LFC 3000 offer a good protection against corrosion and are well compatible with plastics and sealings. The products are compatible with mineral oils. ELKALUB LFC 3000 oils are mainly applied for gears and chains, as circulation oils, as well as for hydraulic and pneumatic systems.
Request product Download data sheet

Base oil

other, white oil

Operating temperature

-15 °C to 120 °C

Viscosity at 40°C

150 mm²/s

Functionality

- circulating oil
- food contact

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

Suitable for

- gearboxes & gearing
- roller bearing
- slide bearing
- chains
- hydraulics
- bed ways
- gearboxes & gearing

Packaging

- 20 l jug
- 200 l barrel

Industry

- printing industry
- food industry
- beverage industry
- pharmaceutical and medical technology

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com